DIN 7500 C

Gewindefurchende Schrauben

Form C: Linsenkopf nach DIN EN ISO 7045 | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Durchmesser	a	b	d_a	d_k			k			rf	r	Steigung	x	
(d)	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.		min.	(P)	max.	Werkzeuggröße
M2,5	0,9	25	3,1	5,0	4,70	5,0	2,1	1,96	2,1	4,0	0,1	0,45	1,10	Z1
M3	1,0	25	3,6	5,6	5,30	5,6	2,4	2,26	2,4	5,0	0,1	0,50	1,25	Z1
M4	1,4	38	4,7	8,0	7,64	8,0	3,1	2,92	3,1	6,5	0,2	0,70	1,75	Z2
M5	1,6	38	5,7	9,5	9,14	9,5	3,7	3,52	3,7	8,0	0,2	0,80	2,00	Z2

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35

Durchmesser	Länge (l)					
(d)	5	6	8	10	12	16
M2,5			●			
M3	●	●			●	
M4		●	●	●		
M5			●		●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Böllhoff Gruppe · Archimedesstr. 1-4 · 33649 Bielefeld · Tel.: +49 521 4482-03 · info@boellhoff.com · eshop.boellhoff.de

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.