

**DIN 7985** ähnlich ISO 7045

# Linsenschrauben

Kreuzschlitz Z (Pozi driv)

Stahl 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Kopfhöhe

Durchmesser (d)	a		d <sub>k</sub>		k			rf	r	Steigung (P)	v	Werkzeuggröße
	max.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	max.				
M2	0,8	2,6	3,70	4	1,6	1,48	1,72	4	0,10	0,40	1,1	Z1
M2,5	0,9	3,1	4,70	5	2,0	1,88	2,12	5	0,10	0,45	1,3	Z1
M3	1,0	3,6	5,70	6	2,4	2,28	2,52	6	0,10	0,50	1,6	Z1
M4	1,4	4,7	7,64	8	3,1	2,95	3,25	8	0,20	0,70	2,0	Z2
M5	1,6	5,7	9,64	10	3,8	3,65	3,95	10	0,20	0,80	2,5	Z2
M6	2,0	6,8	11,57	12	4,6	4,45	4,75	12	0,25	1,00	3,0	Z3
M8	2,5	9,2	15,57	16	6,0	5,85	6,15	16	0,40	1,25	3,7	Z4

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
4	3,75	4,25
5	4,75	5,25
6	5,75	6,25
8	7,70	8,30
10	9,70	10,30
12	11,65	12,35

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
20	19,60	20,40
25	24,60	25,40

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
30	29,60	30,40
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50

Durchmesser (d)	Länge (l)												
	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	30	35	40
M2				●									
M2,5	●	●	●					●					
M3	●		●		●	●	●	●	●	●			●
M4				●	●	●			●	●	●	●	
M5					●	●		●	●				
M6					●			●					
M8								●					

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

