

E 1451

EJOT®-PT-Schrauben

Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT:

<http://www.industrie.ejot.de>

Durchmesser (d)	d ₁ Nennmaß	r Nennmaß	s Nennmaß	Steigung (P)	t		K	Werkzeuggröße
					max.	min.		
2,2	2,2	0,2	0,5	0,98	0,80	0,65	1,4	6 IP
2,5	2,5	0,3	0,5	1,12	0,80	0,65	1,4	6 IP
3	3	0,4	0,6	1,34	1,30	1,00	2,1	10 IP
3,5	3,5	0,4	0,7	1,57	1,40	1,10	2,4	15 IP
					1,65	1,30	2,6	20 IP
4	4	0,5	0,8	1,79	1,65	1,30	2,6	20 IP
5	5	0,6	1,0	2,24	1,80	1,50	3,3	20 IP
6	6	0,8	1,2	2,69	2,10	1,75	3,6	25 IP

Länge (l) Nennmaß
6
7
8
10
12
14

Länge (l) Nennmaß
16
18
20
25
35
45

Durchmesser (d)	Länge (l)											
	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	35	45
2,2			●									
2,5				●								
3	●		●	●	●		●	●				
3,5		●	●	●	●	●						
4			●	●	●	●	●	●				
5							●				●	●
6									●	●		

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

