

ISO 7380-1

Halbrundkopfschrauben

Halbrundkopf | Torx

Stahl 10.9 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Durchmesser (d)	a		d _a	d _k		k		e	r	Nennmaß	s		Steigung (P)	t	
	min.	max.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	min.		min.	max.		max.	min.
M4	0,70	1,4	4,7	7,24	7,6	1,95	2,20	2,87	0,20	2,5	2,52	2,58	0,70	1,66	1,27
M5	0,80	1,6	5,7	9,14	9,5	2,50	2,75	3,44	0,20	3,0	3,02	3,08	0,80	1,91	1,52
M6	1,00	2,0	6,8	10,07	10,5	3,00	3,30	4,58	0,25	4,0	4,02	4,10	1,00	2,42	1,90
M8	1,25	2,5	9,2	13,57	14,0	4,10	4,40	5,72	0,40	5,0	5,02	5,14	1,25	3,05	2,55

Länge (l)
Nennmaß
6
8
10
12
16
20

Länge (l)
Nennmaß
25
40

Durchmesser (d)	Länge (l)							
	6	8	10	12	16	20	25	40
M4	●	●	●	●	●	●		
M5		●	●	●	●	●	●	●
M6					●	●	●	
M8						●	●	

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

