


QUICKSERT® Expansion

Messing | Typ 1230 | Standard

Vorteile:

- Kein Gewindeschneiden
- Schneller, kostengünstiger Einbau
- Spanloser Einbau in glatte Aufnahmebohrungen
- Belastbare Gewinde in Leichtmetallen
- Belastbare Gewinde in thermo- und duroplastischen Kunststoffen** nach dem Entformen der Bauteile
- Geeignet bei einseitiger Zugänglichkeit der Einbaustelle
- Für beliebig oft wiederlösbare Schraubenverbindungen
- An bereits fertig bearbeiteten Oberflächen montierbar

** Dieser Einsatz ist für spannungsrissempfindliche Kunststoffe besonders auf Eignung zu prüfen (z. B. PC, PPO).



Durchmesser (d)	Artikelnummer	a Nennmaß	Länge (l) Nennmaß	l ₁	Außendurchmesser (d2)	L min.	L2 min.
M3	12301030048	2,0	8,0	4,8	5,5	8,8	4,8
M5	12301050082	2,5	13,5	8,2	7,5	15,2	8,2
M6	12301060098	3,0	16,0	9,8	9	18,8	9,8
M8	12301080115	4,0	19,0	11,5	12	21,0	11,5

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

