

RIVKLE® Standard Blindnietmuttern

Stahl verzinkt | Senkkopf | Gerändelt | Rundloch | Offen

Hinweis: Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1) - Korrosionsbeständigkeit 400 h Salzspray


Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)	Artikelnummer	Bohrloch d Nennmaß	B	E Nennmaß	L ₂	e		Länge (l) Nennmaß	S	f Nennmaß
						min.	max.			
M 3	23317030175	5	6,6	0,1	5,9	1,00	1,75	8,8	S = 2,8 - e	1,0
	23317030250		7,0		6,0	1,75	2,50	9,6	S = 3,5 - e	1,2
	23317030325		7,0		6,0	2,50	3,25	10,4	S = 4,3 - e	1,2
M 4	23317040175	6	8,0	0,1	6,3	1,00	1,75	9,2	S = 2,8 - e	1,0
	23317040250		8,0		6,3	1,75	2,50	10,0	S = 3,6 - e	1,2
	23317040325		8,0		6,4	2,50	3,25	10,8	S = 4,3 - e	1,2
M 5	23317050200	7	8,5	0,1	8,5	1,00	2,00	11,6	S = 3,8 - e	1,0
	23317050300		9,0		8,5	1,50	3,00	12,7	S = 3,8 - e	1,4
	23317050400		9,0		8,5	3,00	4,00	13,8	S = 5,2 - e	1,4
	23317050500		9,0		8,5	4,00	5,00	14,9	S = 6,3 - e	1,4
M 6	23317060300	9	10,6	0,1	10,0	1,50	3,00	15,0	S = 5,0 - e	1,2
	23317060450		10,6		10,0	3,00	4,50	16,6	S = 6,5 - e	1,5
	23317060600		10,6		10,0	4,50	6,00	18,2	S = 8,0 - e	1,5
	23317060750		11,0		10,3	6,00	7,50	19,8	S = 9,4 - e	1,5
M 8	23317080300	11	12,6	0,1	11,5	1,50	3,00	16,5	S = 6,0 - e	1,4
	23317080450		13,6		11,5	3,00	4,50	18,1	S = 7,5 - e	2,0
	23317080600		14,0		11,0	4,50	6,00	19,7	S = 8,6 - e	2,0
	23317080750		14,0		11,5	6,00	7,50	21,3	S = 10,5 - e	2,0
M 10	23317100300	13	15,0	0,1	14,6	1,50	3,00	20,4	S = 5,7 - e	1,4
	23317100450		16,0		14,6	3,00	4,50	22,0	S = 7,3 - e	2,0
	23317100600		16,0		14,6	4,50	6,00	23,6	S = 8,9 - e	2,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm






Kopfdurchmesser
Gesamtlänge
Gewindeabmessung




Klemmbereich

Definiert den Bereich der Gesamtdicke des Kundenbauteils (auch bei mehrschichtigen Bauteilen)



Aufnahmegeometrie

Rundes Loch -> Durchmesser
 Sechskantloch -> Schlüsselweite





Kopfüberstand nach dem Setzen
 Anwendungsabhängig (Setzkrafteinstellung, Werkstoff etc.)

Blindseitiger Überstand nach dem Setzen
 Definiert den auf der Blindseite erforderlichen Bauraum (keine Qualitätskontrolle des Setzprozesses)

Setzhub
 Differenz der Gesamtlänge vor und nach dem Einbau

RIVKLE® Blindnietmutter

RIVKLE® Blindnietmutter



- RIVKLE® Element
- Gewindedorn*
- Kundenbauteil
- Mundstück*
- Kontermutter
- Setzwerkzeug

*abhängig von der verwendeten RIVKLE® Blindnietmutter oder -schraube

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

