


RIVKLE® Kraftmessvorrichtung

Mit Kalibrierungszertifikat

Eigenschaften:

- Zur Optimierung der Einstellung von kraftgesteuerten maschinellen Einbauwerkzeugen
- Geeignet für RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN und P3007 PN
- Kraftmessbereich: 3 KN - 40 KN
- Ohne Werkzeugausrüstung (diese muss separat und abmessungsbezogen bestellt werden)



Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.

Artikelnummer

28252214800




Kopfdurchmesser
Gesamtlänge
Gewindeabmessung



Klemmbereich

Definiert den Bereich der Gesamtdicke des Kundenbauteils (auch bei mehrschichtigen Bauteilen)



Aufnahmegeometrie

Rundes Loch → Durchmesser
 Sechskantloch → Schlüsselweite



Kopfüberstand nach dem Setzen

Anwendungsabhängig (Setzkrafteinstellung, Werkstoff etc.)


Blindseitiger Überstand nach dem Setzen

Definiert den auf der Blindseite erforderlichen Bauraum (keine Qualitätskontrolle des Setzprozesses)


Setzhub

Differenz der Gesamtlänge vor und nach dem Einbau

RIVKLE® Blindnietmutter



RIVKLE® Blindniet-schraube



- RIVKLE® Element
- Gewindedorn*
- Kundenbauteil
- Mundstück*
- Kontermutter
- Setzwerkzeug

*abhängig von der verwendeten RIVKLE® Blindnietmutter oder -schraube

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

