

B 50500 ähnlich ISO 7380

Sicherheitsschrauben

Linsenkopf | Torx mit Zapfen

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Durchmesser (d)	d ₁		k		r Nennmaß	Nennmaß	s		t	
	min.	max.	min.	max.			min.	max.	max.	min.
4	7,24	7,6	1,95	2,20	4,1	2,5	2,52	2,58	1,55	1,30
5	9,14	9,5	2,50	2,75	5,2	3,0	3,02	3,08	2,12	1,56
6	10,07	10,5	3,00	3,30	5,6	4,0	4,02	4,10	2,26	2,08
8	13,57	14,0	4,10	4,40	7,5	5,0	5,02	5,14	3,05	2,60

Länge (l) Nennmaß
10
12
16
20
25
30

Länge (l) Nennmaß
40
45
50

Durchmesser (d)	Länge (l)								
	10	12	16	20	25	30	40	45	50
4		●	●	●		●			
5	●	●	●	●	●	●			
6	●		●	●	●	●		●	●
8		●	●				●		●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

